

# Scheda tecnica

## **GRATICCIA:**

Doghe in acciaio con asole per bloccaggio rocchetti  
Copertura intera area palco ad esclusione proscenio  
Altezza media da palco m. 12,75  
Carico statico uniformemente distribuito 200 Kg/mq  
Carico statico concentrato 600 Kg/0,60mq  
Carico massimo per rocchetto Kg 100

---

## **PALCOSCENICO:**

Pendenza 2%  
Altezza proscenio m. 1,10  
Carico statico 500Kg  
Misure utili (vedere pianta)

---

## **SCARICO MERCI:**

Ribalta esterna piano palco;  
Altezza ribalta m. 1,20

---

## **ALIMENTAZIONE ELETTRICA:**

Morsettiera 125 A 3 fasi +T+N  
N. 2 prese interbloccate 63 A 3 fasi +T+N  
N. 2 prese 16 A 3 fasi +T+N + 6 prese da 16 A monofase.

---

## **DOTAZIONE DI PALCO:**

N. 1 Fondale tela sceno oscurante nera H 1000 L 1200  
N. 4 Soffitti tela sceno oscurante nera H 300 L 1200  
N. 8 Quinte tela sceno oscurante nera H 1000 L 300

---

## **MISURE PALCOSCENICO:**

Profondità m. 8,65  
Larghezza boccascena m. 11,74  
Profondità proscenio m. 2,50  
Larghezza proscenio m. 13,59

---

## **AMERICANA PROSCENIO:**

Reticolare alluminio 40x40x1500  
Sospensione con paranchi motorizzati  
Portata 250 Kg. carico distribuito

---

**CAMERINI:**

n° 8 tutti dotati di servizi igienici esterni, 2 dotati di doccia.

---

**PARCHEGGIO:**

il Teatro di Varese dispone di un'area di sosta riservata, dedicata al carico e scarico delle merci e dei materiali tecnici.

---

**COME RAGGIUNGERCI:**

L'ingresso al parcheggio del Teatro di Varese si trova in via Bizzozzero.

**PERCORSO CONSIGLIATO:**

Uscita A8 VARESE– proseguire in direzione LAVENO GAVIRATE VIALE EUROPA. Imboccare e percorrere viale Europa e seguire le indicazioni per Varese Centro.